

中空型スリップリング

AC6815

貫通穴内径38.1 mm、および2A、3.5A、10A/回路で高速データ伝送を実現

概要

無制限に連続回転する電気機械システムに利用できるスリップリングは、静止体から回転体に電力やデータを伝送する機能を備えています。また、回転コネクタ、スイベル、ロータリジョイントとも呼ばれます。

貫通穴内径38.1 mmの中空部分は、油圧または空圧の配管を通すか、同心シャフトの取り付けにも利用することができます。

AC6815は複数の回転ディスク（絶縁体）を使って電力や信号を伝送するスリップリングです。ムーグの特許取得済みのギガイーサネット技術を採用しており、10 Base T、100 Base T、1000 Base Tなど、さまざまな高速の通信規格に対応します。また、通信エラーが発生しない、メンテナンスフリーで高耐久性の特性を誇ります。

特徴

- 貫通穴内径 38.1 mm
- 連続回転速度 250 rpm (最大)
- 電力・信号 (2A、3.5A、10A) 回路のさまざまな組み合わせが可能
- シャフトに取り付ける際にカラーを使用 (フランジ取り付けオプションも用意)
- 太さAWG 16、24、26、長さ609.6 mmのリード線
- 360°連続回転し、電力・データ信号を入出力
- 金合金製分岐ブラシおよび金めっきリング

メリット

- 制御信号とデータ信号の伝送が可能
- 金合金分岐ブラシ技術により、メンテナンスフリーを実現 (潤滑不要)
- 汎用の製造技術を採用したモジュール設計により、特殊な要件にも対応
- 小型軽量設計
- ディスク選択で回路を任意に設定
- さまざまな高速通信規格に対応
 - Ethernet (10 / 100 / 1000 Base T)



代表的な使用分野



- 医療機器
- レーダー用アンテナ
- 自動試験装置 (ATE)
- 乗り物型アミューズメント機器

中空型スリップリング

AC6815仕様		オプション
回転速度	250 rpm* (連続)	<ul style="list-style-type: none"> 軸方向、半径方向などの多様なリード線引き出し ロータ側およびステータ側のフライングリード線の長さは最大1,219.2 mm 電力・信号 (2A、3.5A、10A) 回路のさまざまな組み合わせ
回路数	下記チャート参照	
リード線	AWG 16、24、26、長さ609.6 mm	
電流 / 電圧	2 A / AC60 V、3.5 A / AC110 V、10 A / AC220 V	
動作温度範囲	-40~+80 °C	
ノイズ	最大60 mΩ	

*耐用年数は、回転速度、環境、温度によって異なります。

品番構成



注:ディスク1~8は標準、ディスク9および10はオプションです。

ディスク数	フライングリード線使用時のハウジング
	L
1	76.5
2	84.8
3	93.0
4	101.3
5	109.7
6	117.9
7	126.2
8	134.4
9	142.7
10	151.1

寸法

